



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS/ RS
RUA ADÃO HACK

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 2.463,64 m²

MEMORIA DE CÁLCULO

1.

SINALIZAÇÃO

1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

1.1.1	Pint. c/ tinta acrílica amarela retrorefletiva - eixo Extensão de pintura do eixo da pista por 10cm de largura. A = 157,40m x 0,10m	Linha Contínua	A TOTAL =	15,74 m²
1.1.2	Pint. c/ tinta acrílica branca retrorefletiva - faixas de segurança Área de pintura das faixas de segurança, com dimensões de 4,00 x 0,30m, espaçamento de 0,40cm. A = 6un. x 12 faixas x 4,00m x 0,30m + 2un. (retenção) x 4,00m x 0,30m		A TOTAL =	88,80 m²
1.1.3	Pint. de meio-fio com cal hidratada Pintura da área de meio-fio exposta (15cm de espelho + 12cm de topo) junto à via pública. A = 410,15m x (0,15cm + 0,12cm)		A TOTAL =	110,74 m²
1.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL			
1.2.1	Placa de sinalização semi-refletiva - regulamentação Área das placas previstas em projeto. A = 3un. x 0,59m² A = 3un. x 0,20m²	Octogonal Circular	A = A = A TOTAL =	1,77 m² 0,60 m² 2,37 m²
1.2.2	Placa de sinalização semi-refletiva - advertência Área das placas previstas em projeto. A = 0un. x 0,205m²	Octogonal	A TOTAL =	- m²
1.2.3	Placa de sinalização semi-refletiva - nomes de ruas Quantidade de placas previstas em projeto (dimensões 45x 25cm). A = 6un. x 0,112m²	Retangular	A TOTAL =	0,67 m²
1.2.4	Suporte metálico p/ placas (ruas, advert., regulam.) ø=2" ferro galvanizado Quantidade de placas previstas em projeto. N = 9un		N TOTAL =	9,00 un

2.

PAVIMENTAÇÃO

2.1 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

2.1.1	Capina Área de pavimentação da via. A = 2463,64m²		A TOTAL =	2.463,64 m²
2.1.2	Pintura de ligação - exclusive asfalto (regularização/ capeamento) Área de pavimentação da via. A = 2463,64m² x 2		A TOTAL =	4.927,28 m²
2.1.3	Emulsão RR-2C (1,0 l/m²) Área de pavimentação da via (regularização/ capeamento). Densidade 1000 l/ton. V = 4927,28m² / 1000		V TOTAL =	4,93 ton
2.1.4	Transporte de asfalto frio (DMT = 50km) Volume de emulsão transportado. V = 4,93ton		V TOTAL =	4,93 ton
2.1.5	C.B.U.Q. 3,0cm (regularização) - exclusive asfalto Área de pavimentação da via com 3,0cm de espessura (regularização). Densidade 2,35 t/m³. V = 2463,64m² x 0,03m x 2,35t/m³		V TOTAL =	173,69 ton
2.1.6	C.B.U.Q. 3,0cm (capa) - exclusive asfalto Área de pavimentação da via com 3,0cm de espessura (regularização). Densidade 2,35 t/m³. V = 2463,64m² x 0,03m x 2,35t/m³		V TOTAL =	173,69 ton
2.1.7	CAP 50/70 Volume de C.B.U.Q. com teor de CAP de 5,60% V = 347,38ton x 5,60%		V TOTAL =	19,45 ton
2.1.8	Transporte de asfalto quente (DMT = 50km) Volume de CAP transportado. V = 19,45ton		V TOTAL =	19,45 ton
2.1.9	Transporte de CBUQ (DMT = 25km) Volume de CBUQ necessário à regularização e capeamento transportado da usina ao local da obra. V = 173,69ton + 173,69ton		V TOTAL =	347,38 ton

Cleber Leandro Schneider
Eng. Civil - Crea/RS 122.575
18/06/2018
9071592